

FISA TEHNICA **OXID DE ZINC CALITATEA a II-a**

CARACTERISTICI FIZICE SI CHIMICE

Aspect	pulbere de culoare alb-gri	
Oxid de Zinc (ZnO)	% min	97,5
Oxidul de Plumb (PbO)	% max	0,1
Umiditate (H ₂ O) la 105°C	% max	0,4
Substante insolubile in acid clorhidric	% max	0,4
Substante solubile in apa	% max	0,2
Continut in zinc liber	% max	1,0

APLICATII

Industria cauciucului, ceramica, a vopselelor, materialelor plastice, polimeri, electronica, aditiv pentru furaje, ingrasaminte, catalizatori, lubrifianti si aditivi in lubrifianti, compusi intermediari, inhibitori de coroziune, produse chimice de laborator, semiconductori.

MODUL DE AMBALARE

*Sac de hartie 25 kg/net; Big bag 500 kg/net; Big bag 1000 kg/net
Palet plastic; Palet euro-lemn*

TRANSPORT

ADR, Clasa 9 de marfuri periculoase, UN 3077.

DEPOZITARE

In spatii uscate cu respectarea indicatiilor din Fisa de Securitate.

GARANTIE

12 luni de la data livrării.

VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei.

CLASIFICARE

Conform CLP/GHS - avertizare GHS09

Cuvant de avertizare: Atentie

Acut, periculos pentru ape - categoria 1

Chronic, pentru ape - categoria 1

Pictograma de pericol:



Atentionari de pericol:

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic

Atentionari de siguranta:

P273 Evitati dispersarea in mediul inconjurator

P391 Colectati scurgerile de produs

P501 Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu regulamentele nationale /locale